



## دستگاه کنترل تردد فینگر تک مدل Q2i

مشخصات	
800 MHz	پردازنده
256 MB Flash Memory & 64 MB SDRAM	حافظه
BioBridge VX 9.0/ VX 10.0	الگوریتم
نوری ضدخش	نوع سنسور
۱۰۰۰۰	تعداد اثر انگشت قابل تعریف
۱۰۰۰۰	تعداد کارت قابل تعریف
۲۰۰۰۰۰	تعداد تراکنش های قابل ذخیره
اثر انگشت، کارت، رمز عبور (هر کدام به تنهایی و یا ترکیبی)	روش شناسایی
در همه زوایا	قرار دادن انگشت
کمتر از یک ثانیه	زمان شناسایی
RFID: 64 bit, 125 kHz	تکنولوژی کارت
شبکه، حافظه USB، RS232، RS485	روش ارتباط
۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد	دمای موثر
۲۰ تا ۸۰ درصد	رطوبت
DC 12V 3A	ولتاژ ورودی
DC 12V 3A/ Relay Output	خروجی گیت کنترل تردد
3.5" 65k Color TFT Screen	صفحه نمایش
دارد	پیام رسانی
دارد	زبان فارسی سخنگو و صفحه نمایش

- امکان همسانی با کلیه نرم افزارهای درون سازمانی (تیم برنامه نویسی مقیم)
- دارای ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ساخت کشور مالزی

